

ATS-Alufelge



070-6012

ATS-Alufelge



070-6020

ATS-Alufelge



070-6024

KTC-Sternfelge



070-6015

ATS-Sternfelge; 4-Lochfelge / Lochkreis 130 mm.
Wird inkl. Befestigungsmaterial und Nabenkappen geliefert!

Bestell-Nr.: **070 - 6012** **ATS Sternfelge,** **5.5 x 15, ET 25** **schwarz / poliert**
Bestell-Nr.: **070 - 6020** **ATS Sternfelge,** **7 x 15, ET 16** **schwarz / poliert**
Bestell-Nr.: **070 - 6024** **ATS Sternfelge,** **9 x 15, ET 19** **schwarz / poliert**

KTC-Sternfelge; 4-Lochfelge / Lochkreis 130 mm
Bestell-Nr.: **070 - 6024** **KTC Sternfelge,** **5.5 x 15, ET 34** **schwarz / poliert**
mit Radschrauben

7

Auflagen und Hinweise zu ATS-Alufelgen (4-Loch, Serienlochkreis 130):

- härtere Stoßdämpfer (z. B. KONI)
- Tachoangleichung bei Montage des Reifens 195/50-15 vorne
- Lenkanschlag überprüfen und ggf. begrenzen
- Scheibenbremsen an der Vorderachse bei Fahrzeugen, die keine verstärkten Ankerbleche haben
- Freigängigkeit der Räder in jedem Betriebszustand, sowohl in den Radhäusern, als auch zu Brems- und Lenkungsteilen
- ausreichende Radabdeckung erforderlich

5.5J x 15, ET 25 mit 195/60-15

- Diese Kombination ist nur bei 1302/1303 bis einschl. Bj. 7.73, sowie bei 1200/1300/1500 **ohne** Kotflügelverbreiterung möglich. Beim 1303 ab Bj. 8.73 sind die vorderen Kotflügel nachzuarbeiten !

5.5J x 15, ET 25 mit mehr als 195/60-15

- Kotflügelverbreiterung erforderlich
- Bereifungsmöglichkeit 195/60-15 (VA) und 205/60-15 (HA) nur bei 1302/03
- Distanzscheiben an VA und HA je nach Kotflügelbreite möglich

Kombinationsmöglichkeiten (* 5.5J ET34, 7J und 9J werden nicht mehr produziert)

	Felge	Hersteller	ET		Bereifung			Distanzscheiben
VA HA	5.5 J x 15 5.5 J x 15	alle			175/70-15 175/70-15	185/70-15 185/70-15	195/60-15 195/60-15	Keine, 25 mm oder 35 mm
VA HA	5.5 J x 15 7 J x 15	KTC ATS ATS	34 25 16	*	185/55-15 185/55-15 195/60-15 255/50-15	195/60-15 195/60-15 195/55-15	195/50-15 195/50-15 205/60-15	Keine, 25 mm oder 35 mm
VA HA	7 J x 15 7 J x 15	ATS ATS	16 16	*	195/60-15 205/50-15 195/60-15	205/60-15 205/60-15	195/50-15 225/50-15	Keine, oder 25 mm Keine, 25 mm oder 35 mm
VA HA	7 J x 15 9 J x 15	ATS ATS	16 -19	*	195/50-15 225/50-15	205/50-15 255/45-15	285/40-15	Keine, oder 25 mm Keine, 25 mm oder 35 mm